



Spezialrelais mit verschiedenen Kontaktbestückungsmöglichkeiten für die jeweilige Anwendung.

Bestellbezeichnungen

Lötanschluss MRL
... VDC/ VAC
Steckanschluss
8-polig MR8 ...VDC/ VAC
Steckanschluss
14-polig MR ...VDC/ VAC

Kontaktdaten

(Kurven siehe Kontaktdatenblatt)

Kontaktmaterial	AgCuNi
Kontaktart	Einfachkontakt
Nennschaltleistung	250 VAC 6 A AC1 1500 VA
Elektrische Lebensdauer	Abhängig von der Ausführung
Einschaltstrom max.	15 A für 20 ms
Schaltstrombereich	50 mA bis 6A

Optionen

Kontaktmaterial AgCuNi
Kontaktbestückung auf Wunsch bis 6
Kontaktpaare

Allgemeine Daten

Mechanische Lebensdauer	> 50 x 10 ⁶ Schaltungen
Schaltfrequenz mechanisch	10 Hz
Ansprechzeit	10-30 ms
Abfallzeit	6-8 ms
Prüfspannung-Spule/Kontakt	2'000 V _{eff}
Prüfspannung-Kontakt offen	2'000 V _{eff}
Gewicht	Abhängig von der Ausführung
Einbaulage	Abhängig von der Ausführung
Umgebungstemperatur	max. +60 °C

Zubehör

Socket 8-polig ZKR 088
Socket 14-polig ZB 35
Metallbügel MR8 ZFR 002
Metallbügel MR14 ZFR 003

Spulendaten

Normspulen für Gleichstrom: 3 - 300 VDC
Normspulen für Wechselstrom: 3 - 240 VAC

